



Anleitung IMAP Konfiguration E-Mail-Client Mailhost

Diese Anleitung richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ihr E-Mail-Konto auf dem Mail-Server (Mailhost) der Universität Hamburg haben.

In der folgenden Anleitung wird Schritt für Schritt die Einrichtung der meist genutzten E-Mail-Clients erklärt.

Wir beschreiben kurz, anhand von Screenshot's, die zu verwendenden Einstellungen für MS Outlook 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Thunderbird 2.x und 3.x sowie für Apple die Programme Apple Mail (Mail) und Entourage.

Zusätzlich gibt es noch Hinweise für die Besitzer von Handys und SMARTPHONES

Inhaltsverzeichnis:

1
2
6
11
15
19
23
28
34
37
39
39

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Serviceline des Regionalen Rechenzentrums unter Telefon: +49 40 42838 7790 E-Mail: rrz.serviceline@rrz.uni-hamburg.de

> Version 4.4 vom 12.06.2017 Author: RRZ/ZD/POSTMASTER





MS-Outlook 2003

Bitte klicken sie nach dem Start der Installation auf "Weiter".

Outlook 2003-Start		— X
	Outlook 2003-Start	
	Willkommen beim Outlook 2003-Start-Assistenten, der Sie durch die Konfiguration von Outlook 2003 führt.	
	< Zurück Weiter > Abbre	echen

Bitte klicken sie auf "Ja" und dann erneut auf "Weiter".

E-Mail-Konten	Konto konfigurieren	- ×-
Sie können Outlook zur Verbindung mit einem Microsoft Exchange Server, einem Internet-Mailserver oder einem anderen Mailserver konfigurieren. Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren?	E-Mail-Konten	×
© Nein	Sie können Outlook zur Verbindung mit einem Microsoft Exchange Server, einem Internet-Mailserver oder einem anderen Mailserver konfigurieren. Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren?	
	© Nein	
	Zurück Weiter > 1	Abbrechen





Wählen Sie nun den Server-Typ aus, wir empfehlen IMAP, da dann die Mails auf unserem Server verbleiben und automatisch durch unsere Datensicherung gesichert werden.

E-Mail-Konten	— × —
Servertyp Wählen Sie den Servertyp, mit dem Ihr neues E-Mail-Konto arbeitet.	ž
Microsoft Exchange Server	
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.	
🔘 РОРЗ	
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.	
IMAP	
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
© HTTP	
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
Zusätzliche Servertypen	
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.	
< Zurück Weiter >	Abbrechen

Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort sowie die Serverinformationen ein und klicken dann auf "Weitere Einstellungen".

INFO: Als Posteingangs- und Postausgangsserver (SMTP) wählen Sie bitte mailhost.uni-hamburg.de.

E-Mail-Konten				×
Internet-E-Mail-Einstellungen (IMAP) Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.			苶	
Benutzerinfor	mationen	Serverinformationen		
Ihr Name:	Tina Musterfrau	Posteingangsserver (IMAP):	mailhost.uni-hamburg	
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@uni-ham	Postausgangsserver (SMTP):	mailhost.uni-hamburg	
Anmeldeinforr	nationen			
Benutzername:	rzhz008			
Kennwort:	******			
	Kennwort speichern			
Anmeldung du Kennwortaut	urch gesicherte nentifizierung (SPA)		Veitere Einstellungen	
		< Zurück	Weiter > Abb	rechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg





Bitte klicken Sie auf "Erweitert" und setzen dann das **Häkchen** vor "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung" und wählen als **Port 993**. Für den Postausgangsserver wählen Sie bitte als Verschlüsselung **TLS** mit der **Port 25**.

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP): 25
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz –
Ordner
Stammordnerpfad:
OK Abbrechen

Bitte setzen sie das Häkchen vor "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung. Wenn sie nur ein Postfach auf dem Mailhost haben, klicken sie bitte vor "Gleiche Einstellungen wie für den Postausgangsserver verwenden" und dann auf "OK".

Internet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert	
V Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung	
Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden	den
C Anmelden mit	
Benutzername:	
Kennwort:	
✓ Kennwort speichern	
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)	
OK Abbre	chen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 4 / 39





Jetzt noch einmal auf weiter klicken.

E-Mail-Konten				×
Internet-E-M Alle Einstell	ail-Einstellungen (IMAP) ungen auf dieser Seite sind n	ötig, damit Ihr Konto richtig fun	ktioniert.	×
Benutzerinfor	nationen	Serverinformationen		
Ihr Name:	Tina Musterfrau	Posteingangsserver (IMAP):	mailhost.uni-hamburg.	
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@uni-hamb	Postausgangsserver (SMTP):	mailhost.uni-hamburg.	
Anmeldeinforr	nationen			
Benutzername:	rzhv008			
Kennwort:	******			
	Kennwort speichern			
Anmeldung du Kennwortaut	urch gesicherte nentifizierung (SPA)	W	/eitere Einstellungen	
		< Zurück	Weiter > Ab	brechen

Und im letzten Fenster auf "Fertig stellen" klicken, danach sind die Änderungen wirksam.







MS-Outlook 2007

Bitte klicken sie nach dem Start der Installation auf "Weiter".

Outlook 2007-Start	
	Outlook 2007-Start
	Willkommen beim Outlook 2007-Start-Assistenten, der Sie durch die Konfiguration von Outlook 2007 führt.
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen sie "Ja" und klicken dann noch einmal auf "Weiter".

Konto konfigurieren	×
E-Mail-Konten	×
Sie können Outlook für Verbindungen mit einem Internet-E-Mail-Server, Microsoft Exchange oder einem anderen E-Mail-Server konfigurieren. Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren?	
) Ja	
🔘 Nein	
< Zurück Weiter >	Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 6 / 39





Bitte setzen sie unten das Häkchen vor "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" und klicken dann auf "Weiter".

eues E-Mail-Konto hinzufügen		— X
Konto automatisch einricht	en	×
Ihr Name:		
	Beispiel: Melanie Speckmann	
E-Mail-Adresse:		
	Beispiel: melanie@contoso.com	
Kennwort:		
Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalte	en haben,
Servereinstellungen oder zusä	tzliche Servertypen manuell konfigurieren	

Bitte setzen sie den Radiobutton vor "Internet-E-Mail"

Neues E-Mail-Konto hinzufügen
E-Mail-Dienst auswählen
 Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Microsoft Exchange Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen. Andere Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Fax Mail Transport Outlook Mobile Service (Textnachrichten)
< Zurück Weiter > Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 7 / 39





Bitte füllen sie nun die Eingabefelder mit den für Sie passenden Daten aus und wählen als Posteingangs und Postausgangsserver (SMTP) mailhost.uni-hamburg.de. Als Kontotyp empfehlen wir IMAP, da ihre Mails dann auf dem Mailhost verbleiben und täglich gesichert werden. Klicken sie zum Schluss auf "Weitere Einstellungen".

Neues E-Mail-Konto hinzufüg	en	
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ngen ser Seite sind nötig, damit Ihr Konto	o richtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	tina musterfrau	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@uni-hambur	Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontotyp:	IMAP 👻	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	mailhost.uni-hamburg.de	
Postausgangsserver (SMTP):	mailhost.uni-hamburg.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	rzhz008	
Kennwort:	******	
😿 k	Cennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen

Durch einen Mausklick in das Feld, rechts neben "Verwenden sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp", können sie **SSL** als Verschlüsselungstyp auswählen. Als Port Nummer wählen sie für **IMAP (993)** aus.

Für den Postausgangsserver wählen sie bitte TLS.

Bitte klicken sie als letztes oben im Menü auf "Postausgangsserver".

,	NUMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER
Internet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Ordner Postausgangsserver	Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern	
Posteingangsserver (IMAP): 993	Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	SSL
Postausgangsserver (SMTP): 25	
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	TLS 💽
Servertimeout	
Kurz 🤍 Lang 1 Minute	•
Ordner	
Stammordnerpfad:	
	OK Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg





Bitte setzen sie das Häkchen vor "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und klicken den Button vor

"Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden".

I	internet-E-Mail-Einstellungen 🧮	2
	Allgemein Ordner Postausgangsserver Verbindung Erweitert	
	☑ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung	
	Oleiche Einstellungen wie f ür Posteingangsserver verwenden	
1	Anmelden mit	
	Benutzername:	
1	Kennwort:	
	Kennwort speichern	
	Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
1		
		ļ
		ļ
Ľ		
	OK Abbrechen	

Nun klicken sie wieder auf "weiter".

Neues E-Mail-Konto hinzufüg	en	X
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ngen ser Seite sind nötig, damit Ihr Konto	richtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	tina musterfrau	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@studium.uni-	Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontotyp:	IMAP 👻	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	public.uni-hamburg.de	
Postausgangsserver (SMTP):	public.uni-hamburg.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	rzhz008	
Kennwort:	******	
W K	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 9 / 39





Und als letztes müssen sie nur noch "Fertig stellen" auswählen um die Konfiguration abzuschließen.

E-Mail-Konto ändern		x
	Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.	
	< Zurück Fertig stellen	





MS-Outlook 2010

Zum Erstellen oder Ändern eines E-Mail-Kontos klicken Sie bitte im Menü auf Datei, dann auf Kontoeinstellungen und wählen dann "Konten hinzufügen oder entfernen, bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen ändern "

Posteingang - Outlook-Datendatei - Micro
v/Empfangen Ordner Ansicht
Kontoinformationen Es ist kein Konto verfügbar. Fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu, um zusätzliche Features zu aktivieren. #Konto hinzufügen
Kontoeinstellungen Kontoeinstellungen für dieses Konto ändern und zusätzliche Verbindungen konfigurieren.
Kontoeinstellungen Konten hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen ändern. Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung. Vorwalten verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners Gelöschte Elemente" und Archivierung.

Bitte klicken Sie auf "Neu" um ein neues E-Mail-Konto zu erstellen, oder wählen Sie das zu bearbeitende Konto aus und klicken dann auf "Ändern".

Wenn Sie nur ein bestehendes Konto ändern möchten, lesen Sie bitte auf Seite 13 weiter.

	1		Adressbucher
🚰 Ändern 🛇 A	s Standard festleger	🗙 Entfernen 🔹 🖣	ŀ
	Тур		
mburg.de	IMAP/SMTP (sta	andardmäßig von diesem Ko	onto senden)
den neue Nachrichten an (den folgenden Speich	nerort übermittelt:	
den neue Nachrichten an (den folgenden Speich	nerort übermittelt:	
	nburg.de	Mar Andern ♥ Als Standard Hestleger Typ nburg.de IMAP/SMTP (sta	[™] Andern ♥ Als Standard hestlegen ¥ Entternen ♥ ♥ Typ nburg.de IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem K





Bitte klicken Sie auf "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren".

E-Mail-Konto		
Ihr Name:		
	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse;	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort;		
Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
Textnachrichten (SMS)		

Bitte wählen Sie "Internet-E-Mail" aus und dann "Weiter"

Dienst auswählen	弋
Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.	
Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.	
Textnachrichten (SMS) Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.	
< Zurück Weiter > Ab	oreche

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 12 / 39





Bitte füllen Sie die gelb markierten Eingabefelder mit den für Sie passenden Daten aus, wählen Sie als Konto-Typ **IMAP** und klicken dann auf "Weitere Einstellungen". **INFO:** Als Posteingangs und Postausgangsserver (SMTP) wählen Sie bitte **mailhost.uni-hamburg.de**.

leues Konto hinzufügen		X
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ngen ser Seite sind nötig, damit Ihr Konto ri	chtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Tina Musterfrau	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@uni-hamburg	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Serverinformationen		
Kontotyp:	IMAP 🚽	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	mailhost.uni-hamburg.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
Postausgangsserver (SMTP):	mailhost.uni-hamburg.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	rzhv008	
Kennwort:	*******	
	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen

Bitte klicken Sie auf "Erweitert" und wählen dann **SSL** als Verschlüsselungstyp für den Posteingangsserver, danach sollte automatisch die Portnummer **993** erscheinen. Für den Postausgangsserver wählen Sie bitte als Verschlüsselung **TLS**.

Internet-E-Mail-Einstell	ungen		23
Allgemein	Gesende	ete Elemente	Gelöschte Elemente
Postausgangss	erver	Verbindung	Erweitert
Serveranschlussnumme	ern		
Posteingangsserver	(IMAP): 993	Standard verwe	nden
Verwenden Sie de verschlüsselten V	en folgenden erbindungstyp:	SSL	•
Postausgangsserver	(SMTP): 25		
Verwenden Sie de verschlüsselten V	en folgenden erbindungstyp:	TLS	•
Servertimeout			
Kurz	Lang 1 Mi	nute	
Ordner			
Stammordnerpfad:			
			OK Abbrechen





Bitte setzten Sie das Häkchen vor "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und wählen dann "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"

higemen	Gesendet	te Elemente	Gelöschte Element
Postausgangsser	ver	Verbindung	Erweitert
Postausgangsser	ver (SMTP) erf	ordert Authentifizieru	ng
Gleiche Einstellun	gen wie für Pos	teingangsserver verw	venden
Anmelden mit			
Benutzername:			
Kennwort:			
	✓ Kennwort si	peichern	
Gesicherte Ke	nnwortauthent	ifizierung (SPA) erford	derlich

Durch einen Klick auf den Button "Fertig stellen" schließen Sie die Einrichtung Ihres IMAP-Kontos ab.

Neues Konto hinzufügen	
	Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
	< Zurück Fertig stellen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 14 / 39





MS-Outlook 2013

Zum Erstellen oder Ändern eines E-Mail-Kontos klicken Sie bitte im Menü auf Datei, dann auf Kontoeinstellungen und dann in dem Pull Down Menü noch ein weiteres Mal auf Kontoeinstellungen....

Nun wählen Sie bitte "Neu oder Ändern."



Bitte klicken Sie auf "Neu" um ein neues E-Mail-Konto zu erstellen, oder wählen Sie das zu bearbeitende Konto aus und klicken dann auf "Ändern".

Wenn Sie nur ein bestehendes Konto ändern möchten, lesen Sie bitte auf Seite 17 weiter.

-Mail	Datendateien	RSS-Feeds ren 📴 Ä	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbü
Name				Тур	••	
🕲 the	mas.musterman	n@uni-hamb	ourg.de	IMAP/SMTP (stan	dardmäßig von diesem Kon	to senden)





Bitte klicken Sie auf "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen".

) E-Mail-Konto	
Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar
E-Mail-Adresse:	Beispiel: heike@contoso.com
Kennwort:	
Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Bitte wählen Sie "POP oder IMAP"

)ienst auswähl	en ->
🔘 Mic	rosoft Exchange Server oder kompatibler Dienst
Ver zug	bindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail reifen
🔘 Mit	Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Ste	llen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben ugreifen
<mark>@ POI</mark> Ver	[,] oder IMAP bindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen
	< Zurück Weiter > Abbrech

Bitte füllen Sie Eingabefelder mit den für Sie passenden Daten aus,

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 16 / 39





wählen Sie als Konto-Typ IMAP und klicken dann auf "Weitere Einstellungen". INFO: Als Posteingangs und Postausgangsserver (SMTP) wählen Sie bitte Immer mailhost.uni-hamburg.de.

POP- und IMAP-Kontoeins Geben Sie die E-Mail-Serv	stellungen ereinstellungen für Ihr Konto ein.	
Benutzerinformationen Ihr Name:	Thomas Mustermann	Kontoeinstellungen testen Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	thomas.mustermann@uni-h	sichergesteilenst, dass alle Eintrage fichtig sind.
Kontotyp:	IMAP 💌	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver: Postausgangsserver (SMTP):	mailhost.uni-hamburg.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Anmeldeinformationen		
Benutzername: Kennwort:	rzhv000	E-Mail im Offlinemodus: Alle
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	iennwort speichern Jesicherten Jg (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrecher

Bitte vergeben Sie einen Namen für dieses Emailkonto.

1	nternet-E-Mail-Ein	stellungen				
	Allgemein Posta	usgangsserver Erweitert				
	E-Mail-Konto —					
	Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".					
1	thomas.muster	mann@uni-hamburg.de				
	Weitere Benutze	informationen —				
	Firma:					
	Antwortadress	8				
		OK Abbrechen				

Bitte setzen Sie das Häkchen vor "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 17 / 39





Authentifizierung. Wenn Sie nur ein Konto verwenden, dann können Sie "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" auswählen, anderenfalls müssen Sie Ihre Kennung und das Kennwort eintragen.

Interne	t-E-M	ail-Einstellun	gen	_			×	
Allge	emein	Postausgan	gsserver	Erweitert				
	Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung							
	Gleiche Einstellungen wie f ür Posteingangsserver verwenden							
	Anmelden mit							
	Ben	utzername:						
	Ken	nwort:						
			√ Kennv	wort speich	ern			
		Gesicherte Ke	nnworta	uthentifizie	rung (SPA)) erforderlich		
					_			1
						ОК	Abbrechen	

Bitte klicken Sie auf "Erweitert" und wählen dann SSL als Verschlüsselungstyp für den Posteingangsserver, danach sollte automatisch die Portnummer 993 erscheinen. Für den Postausgangsserver wählen Sie bitte Port 25 und für die Verschlüsselung TLS.

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Postausgangsserver (SMTP): 25
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Servertimeout
Kurz 🗇 Lang 1 Minute
Ordner
Stammordnerpfad:
Gesendete Elemente
🔲 Keine Kopien gesendeter Elemente speichern
Gelöschte Elemente
🔲 Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.
Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen
OK Abbrechen





MS-Outlook 2016

Zum Erstellen oder Ändern eines E-Mail-Kontos klicken Sie bitte im Menü auf Datei, dann auf Kontoeinstellungen und dann in dem Pull Down Menü noch ein weiteres Mal auf Kontoeinstellungen....

Nun wählen Sie bitte "Neu oder Ändern."

æ		Posteingang - txchange, lestergruni-hamburg.de - Outlook	
\odot	Kontoinformationan		
Informationen	Kontonnonnationen		
Öffnen und Exportieren	exchange.tester@uni-hamburg.de Microsoft Eichange	*	
Speichern unter	🕂 Konto hinzufügen		
Anlagen speichern Drucken	Kontoeinstellungen Andern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.		
Office-Konto	Zugriff auf dieses Konto im Internet. Winderinstellungen. Winderinstellungen. Konten hinzufrügen oder entfernen bzw. vorhandene Verhindungeinstellungen andern.		
Optionen Beenden	Zugriffsrechte für Stellvertretung Anderen Perionen Berechtigungen zum Empfangen von Elementen und zum Antworten in Ihrem Auftrag erteilen.	Andem rr Haus)	
	Adresspuch herunterladen Sinnen Sie anderer Eine Kopie des globalen Adressbuchs herunterladen. sie. mitteilen, das neen.	e über litre ss Sie auf E-Mail-	
	Mobiltelefonbenachrichtigungen verwalten SMS und Mobiltelefonbenachrichtigungen einrichten.		
	Tools zum Aufräumen * "Gelöschte Elemente" und Archivierung.	n des Urdners	
	3,98 GB frei von 4 GB		
	Regeln und Benachrichtigungen Mibilfe von Regeln und Benachrichtigungen bei Benachrichtigungen verseiten Atsaulsierungen empfangen, verm Ibrenette him gehander der der fehrer werden.) anen Sie d arugefagt	
	COM-Add-Ins verwalten.	M-Add-Ins Szecfulnung	
	Add-Ins verwalten Add-Ins verwalten und kaufen.		

Bitte klicken Sie auf "Neu" um ein neues E-Mail-Konto zu erstellen, oder wählen Sie das zu bearbeitende Konto aus und klicken dann auf "Ändern".

Wenn Sie nur ein bestehendes Konto ändern möchten, lesen Sie bitte auf Seite 21 weiter.

än -Mail	e können ein Kon ndern. Datendateien	nto hinzufüg RSS-Feeds	en oder entfernen. SharePoint-Listen	Sie können ein Kon Internetkalender	to auswählen, um dessen Veröffentlichte Kalender	Einstellungen z Adressbücher
🚰 Nei Name	u 🗶 Reparie	ren 🚰 A	ndern 🕑 Als Sta	indard festlegen	🗙 Entfernen 👚 🖡	
	and to	ni hambura	da	Wiscosoft Evebon	aa (standardmäßig von die	com Kon
om au	sgewählten Kont	to werden ne	ue Nachrichten an d	den folgenden Spe	icherort übermittelt:	

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 19 / 39





Bitte klicken Sie auf "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen".

Ihr Name:		
	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:		
	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort:		
Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	

Bitte wählen Sie "Pop oder IMAP"

Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	×
Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst	
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Ko zuzugreifen	ntakte und Aufgaben
POP oder IMAP	
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen	
< 7uñiek	Weiter > Abbrechen
	Abbrechen





Bitte füllen Sie Eingabefelder mit den für Sie passenden Daten aus, wählen Sie als Konto-Typ IMAP und klicken dann auf "Weitere Einstellungen". INFO: Als Posteingangs und Postausgangsserver (SMTP) wählen Sie bitte Immer mailhost.uni-hamburg.de.

Konto hinzufügen			×
POP- und IMAP-Kontoein: Geben Sie die E-Mail-Serv	stellungen vereinstellungen für Ihr Konto ein.		×
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Ihr Name:	Max Tester	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit	
E-Mail-Adresse:	max.tester@uni-hamburg.de	sichergestent ist, dass and Entitage fichtig sind.	
Serverinformationen		Kanta di stallur esa katar	
Kontotyp:	IMAP 🗸	Kontoeinstellungen testen	
Posteingangsserver:	mailhost.uni-hamburg.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen	
Postausgangsserver (SMTP):	mailhost.uni-hamburg.de		
Anmeldeinformationen			
Benutzername:	rzhv000		
Kennwort:	******	E-Mail im Offlinemodus: Alle	
	(ennwort speichern	and the second secon	
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierur	jesicherten ng (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen	
		< Zurück Weiter > Ab	brechen

Bitte vergeben Sie einen Namen für dieses Emailkonto.

Internet-E-N	/lail-Einst	tellungen	×
Allgemein	Postaus	gangsserver	Erweitert
E-Mail-Konto			
Geben Si "Microsof	e einen M ft Mail Se	lamen für die rver".	eses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder
max.test	er@uni-h	amburg.de	
Weitere Be	nutzerini	formationen -	
Firma:			
Antworta	dresse:		
			OK Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 21 / 39





Authentifizierung. Wenn Sie nur ein Konto verwenden, dann können Sie "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" auswählen, anderenfalls müssen Sie Ihre Kennung und das Kennwort eintragen.

Internet-E-N	Mail-Einstellungen		×
Allgemein	Postausgangsserver	Erweitert	
Der Pos Glei	stausgangsserver (SMTF iche Einstellungen wie	P) erfordert Authentifizierung für Posteingangsserver verwenden	
	nelden mit		
Ber	nutzername:		
Ken	inwort:		
	✓ Kennv	vort speichern	
	Gesicherte Kennwortau	uthentifizierung (SPA) erforderlich	
		OK Abbrech	nen

Bitte klicken Sie auf "Erweitert" und wählen dann SSL als Verschlüsselungstyp für den Posteingangsserver, danach sollte automatisch die Portnummer 993 erscheinen. Für den Postausgangsserver wählen Sie bitte Port 25 und für die Verschlüsselung TLS.

Internet-E-Mail-Einstellungen X
Allgemein Postausgangsserver Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Postausgangsserver (SMTP): 25
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Servertimeout
Kurz 📲 Lang 1 Minute
Ordner
Stammordnerpfad:
Gesendete Elemente
Keine Kopien gesendeter Elemente speichern
Gelöschte Elemente
🗌 Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.
Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen
OK Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 22 / 39





Thunderbird 2.0.0.x

Sie erstellen ein neues Mailkonto mit "Extras -> Konten -> Konto Hinzufügen ...":

Konten-Assistent	$\mathbf{ imes}$
Neues Konto einrichten	
Um Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie zuerst ein Konto anlegen.	
Dieser Assistent sammelt Informationen, die notwendig sind, um ein neues Konto einzurichten. Wenn Sie die abgefragten Daten nicht kennen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator oder Internet Service Provider.	
Wählen Sie den Konten-Typ, den Sie einrichten möchten:	
● E-Mail-Konto	
RSS-Konto	
🔘 Google Mail	
Newsgruppen-Konto	
< Zurück Weiter > Abbrechen]

... im nächsten Dialogfenster geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse ein. Der angegebene Name wird später als "Absender" in den von Ihnen verschickten Mails angezeigt. Die angegebene E-Mailadresse wird verwendet, wenn die Empfänger Ihrer

Konten-Assistent	X		
Identität			
Diese Informationer	n erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.		
Geben Sie den Nam (zum Beispiel "Herm	en an, der im Feld "Von" Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll ann Maier").		
Ihr <u>N</u> ame:	Hans Mustermann		
Geben Sie Ihre E-Ma Nachrichten zu send	ail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Ien (zum Beispiel "benutzer@beispiel.de").		
E-Mail-Adresse:	hans.mustermann@muster.uni-hamburg.de		
	< <u>Zurück</u> <u>Weiter</u> > Abbrechen		

Mails auf "Antworten" klicken.

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 23 / 39





Als nächstes wählen Sie als Typ für den Posteingangs-Server "IMAP".

Konten-Assistent	×
Server-Informationen	
Wählen Sie den Typ Ihres Posteingang-Server.	
О ЕОР ⊙ ІМАР	
Geben Sie den Posteingang-Server ein (zum Beispiel "mail.beispiel.de").	
Posteingang-Server: mailhost.uni-hamburg.de	
Geben Sie den Postausgang-Server (SMTP) ein (zum Beispiel "smtp.beispiel.de").	
Postausgang-Server (SMTP): mailhost.uni-hamburg.de	
<u>Zurück</u> <u>W</u> eiter > Abbrech	nen

... dann geben Sie für den Posteingang die Kennung an, die Sie vom RRZ bekommen haben; das Feld für Postausgang bleibt leer:

Konten-Assistent 🛛 🔀
Posteingang-Server Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen vom E-Mail-Provider gegeben wurde (zum Beispiel "hmaier").
Posteingang-Server <u>B</u> enutzername: fscv969
Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Postausgang-Server (SMTP) ein (meist der gleiche wie beim Posteingang-Server).
Post <u>a</u> usgang-Server (SMTP) Benutzername:
< Zurück Weiter > Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 24 / 39





... geben Sie einen Namen für Ihr Konto an. Unter diesem Namen wird Thunderbird dieses Konto verwalten:

Konten-Assistent		×
Konten-Bezeichnung		
Geben Sie eine Bezeich soll (zum Beispiel "Arbe	ınung für das Konto ein, mit der das Konto im Programm erscheinen its-Konto", "Privat-Konto" oder "News-Konto").	
Konten-Bezeichnung:	Dienst-Konto	
		_
	<pre></pre>	hen

... das nächste Dialogfenster zeigt Ihnen noch einmal eine Übersicht über die von Ihnen gemachten Angaben. Bestätigen Sie die Zusammenfassung mit "Fertigstellen". Wählen Sie dann "Server-Einstellungen" des eben eingerichteten neuen Kontos. Aktivieren Sie unbedingt "Verschlüsselte Verbindung (**SSL**) verwenden" **PORT (993)**.

Konten	
Genstkonto Server-Einstellungen	Server-Einstellungen
-Kopien & Ordner -Verfassen & Adressieren -Offline & Speicherplatz -Junk-Filter -Empfangsbestätigungen -SyMIME-Sicherheit E Lokale Ordner -Speicherplatz -Junk-Filter Postausgang-Server (SMTP)	Server-Typ: IMAP Server: mailhost.uni-hamburg.de Port: 993 Standard: 993 Benutzername: fscv969 Stherheit und Authentifizierung Verschlüsselte Verbindung verwenden: Sthere Aythentifizierung verwenden: Mie TLS, wenn möglich JL5 Style Stchere Aythentifizierung verwenden Server-Einstellungen Øle Ninuten auf neue Nachrichten prüfen Øle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen Øle Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen Øle Papierkorb beim verlassen leeren Erweitert Lgkales Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\mustermann\/Anwendungsdaten\Thunder Verzeichnis wählen
Konto <u>h</u> inzufügen	
Als Standard Eestlegen	
Konto entfe <u>r</u> nen	
	OK Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 25 / 39





... damit der Mailversand auch reibungslos funktioniert, klicken Sie bitte auf den Punkt "Postausgang-Server (SMTP)":

hans.mustermann@muster	Postausgang-Server (SMTP)	
-Kopien & Ordner -Verfassen & Adressieren -Offline & Speicherplatz -Junk-Filter	Sie können hier die Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten anl einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten verwenden. Meis für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SMTP) anlegen (di Serveradresse gleich, aber der Benutzername verschieden ist).	egen. In manchen Fällen kann ma st ist es aber notwendig, dass Sie ies ist auch der Fall, wenn zwar di
Empfangsbestätigungen	fscv969 - mailhost.uni-hamburg.de (Standard)	Hinzufügen
S/MIME-Sicherheit		Bearbeiten
Speicherplatz		Entfernen
Junk-Filter		Standard setzer
	Sichere Verbindung: Nein	
Konto binzufügen	j	
Als Standard festlegen		
Konto entfernen		

klicken Sie auf "Bearbeiten", aktivieren Sie die Option "TLS" und bestätigen Sie mit "OK":

SMTP-Server		
C Einstellungen		
Beschreibung:		
Server: mailhost.uni-hamburg.de		
Port: 25 Standard: 25		
Sicherheit und Authentifizierung		
Benutzername und Passwort verwenden		
Benutzername: fscv969		
Verschlüsselte Verbindung verwenden:		
🔿 Nie 🔿 TLS, wenn möglich 💿 TLS 🔿 SSL		
OK Abbrechen		





Nun muss noch eine automatische Bereinigungsfunktion eingerichtet werden. Wählen Sie dazu "Extras -> Einstellungen" und dann die Schaltfläche "Erweitert":

Thunderbird	-Einstellunge	n			\mathbf{X}
LI Allgemein	Aa Ansicht	Verfassen	Datenschutz	Anhänge	Erweitert
Allgemein Net	zwerk & Speichei	rplatz Update Z	ertifikate		
 ✓ Bei Adre ▲ngezei ✓ Die zulet 	ssen aus dem Ac gte Nachricht als zt gewählte Nac	dressbuch nur de gelesen markiere hricht merken	n Namen anzeige en nach 5	n Sekunden	
Nachricht du	ilten in der Ordn rch Doppelklick ö	er-Liste anzeigen ffnen in:			
0 <u>n</u> eu	iem Fenster 🤇 🧕) <u>v</u> orhandenem I	Fenster		
Den Umgang	mit Empfangsbe	stätigungen rege	ln:	Empfangsbestäl	tigungen
Erweiterte Ko	Erweiterte Konfiguration (about:config):				
				ОК	Abbrechen

Dann wählen Sie "Netzwerk & Speicherplatz", aktivieren die unterste Option "Ordner komprimieren, wenn es mehr Platz spart als" und setzen den Wert auf 5000:

Thunderbird	-Einstellunge	n			
		Verfassen	Datenschutz	Anhänge	Erweitert
Allgemein Net:	zwerk & Speichei	rplatz Update 2	Zertifikate		
Verbindung Proxies für <u>A</u> bbruch (T	den Zugriff auf Timeout) der Vert	das Internet kon bindung nach 6	figurieren: 0 Sekunden	Verbi	ndung
Offline Das Verhal	ten im Offline-Ma	odus konfiguriere	n:		ffline
Speicherpla	atz r <u>k</u> omprimieren, v	wenn dies mehr F	Platz spart als 50	00 КВ	
			(ОК	Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 27 / 39





Thunderbird 3.x

Nach dem Start werden sie mit einem Willkommens-Fenster begrüßt, nach einem Klick auf "Weiter" startet dann die Installation.



Bitte wählen sie "Standard" und dann "Weiter".

📸 Mozilla Thunderbird-Installation		
Installationsart Installationseinstellungen wählen.		
Bitte wählen Sie eine Installationsart, klicken Sie dann auf Weiter.		
Standard		
Thunderbird wird mit den am häufigsten verwendeten Programmteilen installiert.		
🔘 Benutzerdefiniert		
Sie können selbst wählen, welche Programmteile installiert werden sollen. Empfohlen für erfahrene Benutzer.		
Thunderbird als Standard-E-Mail-Programm einrichten		
< Zurück Weiter > Abbrechen		

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 28 / 39





Zum Starten der Installation klicken sie jetzt auf "Installieren".

🔂 Mozilla Thunderbird-Installation
Zusammenfassung Bereit zum Installieren von Thunderbird
Thunderbird wird an folgendem Ort installiert:
C: \Program Files\Mozilla Thunderbird
Thunderbird wird als Standard-E-Mail-Programm eingerichtet.
Klicken Sie auf Installieren, um fortzufahren.
< Zurück Installieren Abbrechen

Klicken sie nun auf "Fertig stellen" um die Installation abzuschließen.



Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 29 / 39





Als nächstes müssen sie ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse bitte in der Form "Kennung@uni-hamburg.de" sowie ihr Kennwort eingeben.

Da wir versucht haben den Konfigurationsaufwand für sie in Grenzen zu halten, ist es wichtig, dass Sie ihre **Kennung@uni-hamburg.de** benutzen, da nur so eine automatische Konfiguration möglich ist. Am Ende der Einrichtung von Thunderbird 3.x zeigen wir Ihnen dann wie Sie Ihre E-Mail-Adresse anpassen können.

Konto	einrichten	-	×
	Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse: <u>P</u> asswort:	Tina Musterfrau rzhv008@uni-hamburg.de ••••••• Ø Passwort speichern	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
			A <u>b</u> brechen <u>W</u> eiter

In der Regel wird nun Thunderbird alle wichtigen Daten für sie ermittelt und sie können einfach mit einem Klick auf "Benutzerdefinierte Einstellungen" fortfahren um ihre E-Mail-Adresse anzupassen.

Sollte die automatische Konfiguration nicht funktionieren so ist auch dieses kein Problem. Bitte klicken Sie trotzdem auf "Benutzerdefinierte Einstellungen",

ab Seite 32 zeigen wir ihnen dann die notwendigen Schritte.

Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse	Tina Musterfrau Ihr Name rzhv008@uni-hamburg.de	e, wie er ander	en Personei	n gezeigt wird	
<u>P</u> asswort:	Passwort speichern			<u>Neu be</u>	eginnen
 IMAP - Zug POP - Heru 	riff auf Ordner und Nachrichten von me nterladen der Nachrichten auf diesen Co	ehreren Comp omputer, Ordr	utern mogli her sind nur	ich (empfohlen) lokal vorhanden	
 IMAP - Zug POP - Heru Folgende Einst Benutzerna 	riff auf Ordner und Nachrichten von me nterladen der Nachrichten auf diesen Co ellungen wurden bei Ihrem E-Mail-Pro me: rzhv008	omputer, Ordr	utern mogii ner sind nur len	ich (emptohlen) lokal vorhanden Be	earbeiten
 IMAP - Zug POP - Heru Folgende Einst Benutzerna Posteingan 	riff auf Ordner und Nachrichten von me nterladen der Nachrichten auf diesen Co ellungen wurden bei Ihrem E-Mail-Pr o me: <u>rzhv008</u> g-Server: mailhost.uni-hamburg.de	omputer, Ordr ovider gefund IMAP	ner sind nur Jen 993	ich (emptohlen) lokal vorhanden Be SSL/TLS	earbeiten





Bitte wählen sie links oben im Menü ihr Konto aus, nun können Sie ihre E-Mail-Adresse ändern. Durch Klick auf "OK" schließen sie die Einrichtung ihres E-Mail-Kontos ab.

Konten-Einstellungen	×
	Konten-Einstellungen - <rzhz008@studium.uni-hamburg.de></rzhz008@studium.uni-hamburg.de>
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherbeit	Konten- <u>B</u> ezeichnung: rzhz008@uni-hamburg.de
	Standard-Identität Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.
	Ihr <u>N</u> ame: Tina Musterfrau
4Lokale Ordner	E-Mail-Adresse: rzhz008@uni-hamburg.de
Junk-Filter Speicherplatz	Antwortadresse:
Postausgang-Server (SMTP)	<u>O</u> rganisation:
	Signaturte <u>x</u> t: HTM <u>L</u> verwenden (z.B.: fett)
	Stattderren eine Datei als Signatur anhängen (Text, HTML oder Grafik))
	Visitenkarte an Nachrichten anhängen Visitenkarte bearbeiten
	Postausgang-Server (SMTP): UHH Public - public.uni-hamburg.de (Standard) 🔻
	Weitere Identitäten
Konten-Aktionen •	
	OK





Manuelle Konfiguration von Thunderbird 3.x

Sollte wider Erwarten die automatische Einrichtung fehlgeschlagen sein, können sie jetzt alle Einstellungen manuell vornehmen.

Als Server tragen Sie bitte **mailhost.uni-hamburg.de**

und als Port für IMAP Port 993 ein.

Bei der Verbindungssicherheit sollte **SSL/TLS** und bei der Authentifizierungsmethode (**Passwort, normal**) stehen.

Als Benutzernamen müssen sie ihre Kennung eintragen.

▲Lokale Ordner	Server-Einstellungen				
Speicherplatz	Servertyp: IMAP				
₄tina.musterfrau@uni-hamburg.de	Server: mailhost.uni-hamburg.de Port: 993 🛓 Standard: 993				
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Postausgang-Server (SMTP)	Benutzername: rzhv008 Sicherheit und Authentifizierung Verbi <u>n</u> dungssicherheit: SSL/TLS → A <u>u</u> thentifizierungsmethode: Passwort, normal → Server-Einstellungen Ø Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen Ø Alle 10 Å Minuten auf neue Nachrichten prüfen Beim Löschen einer Nachricht: Ø In diesen Ordner verschieben: Trash → Als gelöscht markieren Ø Sofort entfernen Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen Papierkorb beim <u>V</u> erlassen leeren Erweitert				
	Lokales Verzeichnis:				
	C:\Users\rzhv008\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\msj Verzeichnis wählen				
Konten-Aktionen •					
	OK Abbrechen				





Bei fehlgeschlagener Autokonfiguration müssen sie nun noch den Postausgangs-Server eintragen. Klicken sie hierfür auf Postausgangs-Server (SMTP)

und wählen sie den Postausgangs-Server aus und klicken auf "Bearbeiten".

4 Lokale Ordner	Postausgang-Server (SMTP)			
Junk-Filter	Sie kännen hier die Destaurenen Senver (SMTD) für alle Kenten anlegen. In mansken			
Atina.musterfrau@uni-hamburg.de	Fällen kann man einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten verwenden. Meist ist			
Server-Einstellungen	es aber notwendig, dass Sie für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SMTP)			
Kopien & Ordner	anlegen (dies ist auch der Fall, wenn zwar die Serveradresse gleich, aber der Benutzername verschieden ist)			
Verfassen & Adressieren				
Junk-Filter	UHH Mailhost - mailhost.uni-hamburg.de (Standard) Hinzufügen			
Synchronisation & Speicherplatz	Bearbeiten			
Emptangsbestatigungen (MDN)				
Postausgang-Server (SMTP)	<u>L</u> ntfernen			
	Standard setzen			
	Beschreibung: UHH Mailhost			
	Server: mailhost.uni-hamburg.de			
	Port: 587			
	Benutzername: tina.musterfrau			
	Verbindungssicherheit: STARTTI S			
Konten-Aktionen -				
	OK Abbrechen			
	Abbreich			

Bitte tragen sie als Server:

"mailhost.uni-hamburg.de" und für den Port wählen Sie bitte 587. Für die Verbindungssicherheit wählen sie bitte "STARTTLS" die Authentifizierungsmethode ist "Passwort, normal". Nun müssen sie noch unter Benutzernamen ihre Kennung eintragen und auf "OK"

klickon	um	dio	Einrichtung	abzuschligßon	
кискеп	um	ale	EINNChlung	adzuschließen.	

SMTP-Server	-	×			
Einstellungen					
<u>B</u> eschreibung:	UHH Mailho	st			
Server:	mailhost.uni	-hamburg.de			
Port:	587 Sta	andard: 25			
Sicherheit und A Verbi <u>n</u> dungssich	Sicherheit und Authentifizierung Verbi <u>n</u> dungssicherheit: STARTTLS -				
A <u>u</u> thentifizierun	gsmethode:	Passwort, normal 👻			
Benutzerna <u>m</u> e:		rzhv008			
		OK Abbrechen			

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 33 / 39





Apple Mail

Bitte wählen sie im Menü unter Mail den Punkt "Einstellungen" aus.



Bitte klicken sie auf Accounts und dann auf Erweitert und setzen das Häkchen in dem Kästchen vor **SSL** verwenden. Als **IMAP Port** verwenden sie bitte (**993**). **Hinweis:**

Wir empfehlen allen Nutzern des Mailhost die Benutzung von **IMAP**, da die Mails dann auf unserem Server verbleiben und täglich gesichert werden.

Θ Ο Θ	Accounts
Alloemein Accounts RSS	Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln
Accounts tina.musterfrau@uni IMAP	Account-Informationen Postfach-Verhalten Enweitert ✓ Diesen Account aktivieren ✓ Beim automatischen Empfang von E-Mails ebenfalls ✓ Postfächer automatisch komprimieren Kopien der E-Mails behalten, um sie ohne Internetverbindung öffnen zu können: ✓ Alle E-Mails mit ihren Anhängen ✓ Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie folgende erweiterte Optionen ändern: IMAP-Pfad-Präfix: IMAP-Pfad-Präfix: INBOX Port: 993 ✓ SSL verwenden Identifizierung: Kennwort
+ -	(?)

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 34 / 39





Bitte klicken sie auf Account-Information und dann Rechts in das Feld neben SMTP-Server zum anpassen des Postausgangsservers.

\varTheta 🔿 😁	Accounts
Allgemein Accounts RSS	Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln
Accounts ina.musterfrau@ POP Konto Tina Must IMAP	Account-Informationen Postfach-Verhalten Erweitert Servertyp: IMAP Beschreibung: Konto Tina Musterfrau E-Mail-Adresse: Tina.Musterfrau@uni-hamburg.d Vollständiger Name: Tina Musterfrau
	Server für eintreffende E-Mails: mailhostuni-hamburg.de Benutzername: rzhz008 Kennwort: ••••••
	SMTP-Server: Ohne
+ -	?

Nun klicken Sie auf + um einen neuen Postausgangs-Server zu definieren. Bitte Beschreiben sie kurz den Mailserver und tragen dann in das Feld neben Servername "mailhost.uni-hamburg.de" ein.

000		Accounts				1
Allgemein	Accounts RSS Wer	bung Schrift & Farbe D	Darstellung	Verfassen	Signaturen	Regeln
Accou Co	Beschreibung S Uni Mailserver Fi	ervername ür Eingabe doppelklicken	Verwende	t von Accou	nt	-hz
	Perchreibung	Account-Informationen	Erweitert)		
	Servername	: Mailhost.uni-hambu	rg.de	r diteser be		r.
+ -	0	At	obrechen		DK	?

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 35 / 39





Bitte klicken sie auf Erweitert, dann wählen sie Standard-Ports, als Identifizierung wählen sie "Kennwort". Bitte tragen Sie im Feld Benutzername Ihre UHH Kennung ein und im Feld Kennwort das dazugehörige Passwort.

000		Accounts		
Allgemein	RSS Accounts RSS We	rbung Schrift & Farbe	Darstellung Verfassen	Signaturen Regeln
Accou ©	Beschreibung 1 Uni Mailserver 1	Servername mailhost.uni-hamburg.d	Verwendet von Accou	int
	+ - Identifizierung Benutzername Kennwort	Account-Informationen Standard-Ports ver Eigenen Port verwe SSL verwenden Kennwort rzhz008 t:	Erweitert wenden (25, 465, 587) enden:	
+ -	?		L verwenden	ok ?





Apple MS Entourage 2008

Bitte wählen sie im Menü unter Extras den Punkt "Konten..." aus.

🗯 Entourage Datei Bearbeiten Ansicht Nachricht Format	Extras Fenster Hilfe 🐓
\varTheta 🔿 🔿 Posteingang — Au	Zeitplan ausführen 🕨 🕨
	Senden und empfangen
E-Mail Neu Antworten Allen antworten Weiter	Rechtschreibung \C#L
Posteingang (1) Kalender Aufgabenliste Nachrichten direkt an mich	Thesaurus へて光R
▼	Wörterbuch て企業R
	Sprache für Rechtschreibprüfung
Anordnen nach: Gesendet Neueste zuerst	AutoKorrektur
Posteingang (1) Heute (1)	Links öffnen
Entwürfe	Mit vorhandenem Element verknüpfen
Postausgang Willkommen hei Microsoft Entourage	Mit neuem Element verknüpfen 🛛 🕨
Cesendete Elemente	Toolbox
📷 Gelöschte Elemente	Filter für lunk-E-Mail
🧰 Junk-E-Mail	Mailinglisten-Manager
📃 Microsoft–Newsserver	Newsgroupeinstellungen
▶ 📴 E-Mail-Ansichten	in the second seco
	Regeln
•	Signaturen
	Zeitpläne
	Konten

Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Konto und wählen dann mit einem Rechtsklick "Konto öffnen" aus, alternativ können sie auch einen Doppelklick auf Ihr E-Mail-Konto ausführen.



Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 37 / 39





Bitte wählen sie den Radiobutton "Klicken Sie hier, um erweiterte Empfangsoptionen anzuzeigen" aus.

Konto in Zeitolan	"Alles sende	o und emofor	an" aufneh	man
Persönliche Daten	Alles sender	in unu emprai	igen aumen	inen
Name:	Tina Musterfi	rau		
E-Mail-Adresse:	tina.musterfr	au@uni-hamb	urg.de	
-Mail emofangen				
Konto-ID:	rzhv008			
IMAP-Server:	mailhost.uni-	-hamburg.de		
Kennwort:	••••••			
	🗹 Kennwor	t im Mac OS-	Schlüsselbur	id speichern
	Klicken Sie hie	r, um erweiterte	Empfangsoptio	nen anzuzeigen
E-Mail senden				
SMTP-Server:	mailhost.uni-	-hamburg.de		
	Klicken Sie hie	r, um erweiterte	Sendeoptionen	anzuzeigen

Nun klicken sie bitte in das kleine Kästchen vor dem Text- Feld "IMAP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)", anschließend sollte dort ein Häkchen gesetzt sein. Nach einem Klick in die linke obere Ecke und einem letzten Klick auf "OK" beenden Sie die Konfiguration.

	Konto bearbeiten
Kontosi	nstallungen Ontionen Enveitert E-Mail-Sicherheit
Kontoel	nstenangen Optionen Erweitert E-man-sichermeit
Kontoname: 1i-ham	burg.de
Konto in Zeitplan	"Alles senden und empfangen" aufnehmen
Persönliche Daten	
Name:	Tina Musterfrau
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@uni-hamburg.de
E-Mail empfangen	
Konto-ID:	rzhv008
IMAP-Server:	mailhost.uni-hamburg.de
Kennwort:	
	Kennwort im Mac OS-Schlusselbund speichern
	MAP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
E-Mail senden	Standard-IMAP-Anschluss außer Kraft setzen: 993
SMTP-Server:	Immer sicheres Kennwort verwenden
	Nicken Sie mer, um erweiterte sendeoprionen anzazeigen
	(Abbrechen) (OV
	Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 38 / 39





Hinweise für Handys und SMARTPHONES

Für die Umstellung Ihres Smartphones brauchen sie folgende Daten:

Email Versand:

SMTP Port 25 (kein SSL) mailhost.uni-hamburg.de unter Verwendung von Kennung und Passwort.

Email Empfang:

IMAP SSL Port 993 mailhost.uni-hamburg.de

Mit diesen Daten und Ihrer Betriebsanleitung Ihres Handys oder SMARTPHONES sollten Sie in der Lage sein den Empfang umzustellen.

Kurzanleitung für Fortgeschrittene Anwender

Posteingangsserver: mailhost.uni-hamburg.de Postausgangsserver (SMTP): mailhost.uni-hamburg.de IMAP SSL Port:993 SMTP STARTTLS/TLS Port:25 Authentifizierung: Passwort/normal Submission Port:587 (oftmals funktioniert im Ausland der Mailversand via Port

(oftmals funktioniert im Ausland der Mailversand via Port 25 nicht, weil viele Provider den Port sperren, in diesem Fall hilft meistens der Port 587 weiter)