



English translation is given in this typo. Our translations of software-menus may be different to yours.

Anleitung für die Umstellung der unsicheren IMAP und POP3 Ports auf die sicheren Ports IMAP (993) und POP3 (995).

Manual to convert from unsafe IMAP/POP3 ports to encrypted IMAP/POP3 ports.

SSL Konfiguration des Mailclients

SSL Configuration of Email-Clients

In der folgenden Anleitung , wird Schritt für Schritt die Einrichtung einer verschlüsselten Verbindung mit SSL erklärt.

Wir beschreiben kurz, anhand von Screenshot's, die zu verwendenden Einstellungen für Outlook Express 6, MS Outlook 2003/2007, Thunderbird 2.x und 3.x sowie die Änderung für Apple Mail (Mail). Zusätzlich gibt es noch Hinweise für die Besitzer von Handy und SMARTPHONES

In this Manuel we will describe a step by step setup for encrypted IMAP/POP3 ports. You can see in screenshots the given values for Outlook Express 6, MS Outlook 2003/2007, Thunderbird 2.x and 3.x, plus the changes for Apple Mail (Mail). In addition we have notes for mobilephones.

Inhaltsverzeichnis: Index:

Outlook Express 6	2
MS Outlook 2003	7
MS Outlook 2007	12
Thunderbird 2.X	17
Thunderbird 3.X	19
Apple Mail	21
Apple Entourage	23
Hinweise für die Umstellung von Handy und SMARTPHONES(Notes for mobilephones)	26

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Serviceline des Regionalen Rechenzentrums unter *For further information, please contact the ServiceLine or StineLine.*

Telefon: +49 40 42838 7790 E-Mail: <u>rrz.serviceline@rrz.uni-hamburg.de</u> oder an die Stineline unter Telefon: +49 40 428844844

> Version 2 vom 19.05.2010 Author: RRZ/ZD/POSTMASTER





Outlook Express 6

Bitte wählen Sie oben im Menü unter Extras "E-Mail-Konten" aus. Select the task "Email Accounts" over the Menu bar Extra.

🧐 Posteingang - Outlook Expr	ess			
Datei Bearbeiten Ansicht	Extras Nachricht ?			
0.	Senden und empfangen	•		
Neue E-Mail Antworten 4	/ Alle synchronisieren Ordner synchronisieren Zum Downloaden markieren			
🏟 Posteingang				
Ordner	Adressbuch Strg+Umschalt+B Absender zum Adressbuch hinzufügen	ind kei		
E- State Ordner	Nachrichtenregeln			
erse posteingang ⊕-√ Posteingang	Windows Messenger Onlinestatus	•		
	IMAP-Ordner			
	Konten			
	Optionen			

Als nächstes wählen Sie die "Eigenschaften" ihres Kontos aus, das Sie ändern möchten. Now select the probperties from your account.

Konto	Тир	Verbindung	Entfernen
apublic.uni-hambu	E-Mail (Standard)	Alle verfügbaren	Eigenschafter
			Als <u>S</u> tandard
			I <u>m</u> portieren
			Exportieren
			Beihenfolge





Sie sollten jetzt So ein ähnliches Bild erhalten. This similar picture should you see.

🔗 public.uni-hamb	urg.de Eigenschaften	?×			
Allgemein Server	Verbindung Sicherheit Erweitert IM				
E-Mail-Konto					
Geben Sie einen Namen für diesen Server ein. Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft-Mailserver".					
public.uni-hambu	irg.de				
Benutzerinformation	nen				
<u>N</u> ame:	Max Musterfrau				
Organisation:					
E- <u>M</u> ail-Adresse:	max.musterfrau@studium.uni-hamburg.o	te			
<u>A</u> ntwortadresse:					
Dieses Konto beim Empfangen oder Synchronisieren von E-Mails einbeziehen					
	OK Abbrechen Ob	emehmen			





Bitte wechseln Sie zum Reiter "Erweitert": Please change to the tab advanced settings.

IMAP:

aligemein Server Verbindun	ig Sicherheit Erweitert IMAP
Serverportnummer	
Postausgang (SMTP):	E <u>S</u> tandard
Dieser Server erfordert e	eine sichere Verbindung (SSL)
Posteingang (IMAP):	143
🔲 Djeser Server erfordert e	eine sichere Verbindung (SSL)
Zeitlimit des Servers	
Niedria - J	Harb Theorem
	Hoch i Minute
Senden	
Senden	60 - KB aufteilen
Senden	60 😤 KB aufteilen
Senden	60 KB aufteilen
Senden	60 KB aufteilen
Senden	60 KB aufteilen
Senden	60 KB aufteilen

POP3:

Allgemein Server Verbindu	ng Sicherheit	Erweitert	
Serverportnummer			
Postausgang (SMTP):	25	<u>S</u> ta	andard
Dieser Server erforder	t eine sichere V	erbindung (S	SL)
Posteingang (POP3):	III		
🔲 Djeser Server erforder	t eine sichere V	erbindung (S	SL)
Zeitlimit des Servers			
Niedrig - J	Hoch 1 Mir	nute	
Senden			
Senden <u>N</u> achrichten größer al	6 0	÷ ĸ	B aufteilen
Senden Nachrichten größer al Zustellung	60	÷ K	B aufteilen
Senden <u>N</u> achrichten größer al Zustellung <u>K</u> opie aller Nachrichte	s 60 n auf dem Serv	K er belassen	B aufteilen
Senden <u>N</u> achrichten größer al Zustellung <u>K</u> opie aller Nachrichte <u>Vo</u> m Server nach	s 60 n auf dem Serv	E K er belassen	B aufteilen
Senden <u>N</u> achrichten größer al Zustellung <u>Kopie aller Nachrichte</u> Vgm Server nach <u>Nach dem Löscher</u>	s 60 n auf dem Serv 5 vom Server en	er belassen Tagler	B aufteilen
Senden <u>Nachrichten größer al</u> Zustellung <u>Kopie aller Nachrichte</u> <u>Vom Server nach</u> <u>Nach dem Löscher</u>	s 60 n auf dem Serv 5 vom Server en	er belassen Tagler tfernen	B aufteilen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 4/26





Nun ändern sie bitte ihre alten Einstellungen indem sie in beiden Kästchen, "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)", das Häkchen setzen, dadurch sollte sich die Portnummer des Posteingangsservers ändern.

Here clicked on the marked choice box(This Server need encrypted connection). Now the port number is changing.

IMAP:		
amailhost.uni-hamburg.de Eigenschafte	n	?)
Allgemein Server Verbindung Sicherheit	Erweitert IMAP	
Serverportnummer		-00
Postausgang (SMTP): 25	<u>S</u> tandard	1
Dieser Server erfordert eine sichere Ve	bindung (SSL)	-
Posteingang (IMAP): 993		
Dieser Server erfordert eine sichere Ve	bindung (SSL)	
Senden		-21
<u>N</u> achrichten größer als <u>60</u>	KB aufteile	n
OK Abbr	echen Oberneh	men





P	OP3:		
mailhost.uni-hamburg.de	Eigenschaft	en 👘	?
Allgemein Server Verbindun	g Sicherheit	Erweiter	t
Serverportnummer			
Postausgang (SMTP):	25	tco.	tandard
Dieser Server erfordert o	eine sichere V	erbindung	(SSL)
Posteingang (POP3):	995		
Dieser Server erfordert (eine sichere V	erbindung	(SSL)
Zeitlimit des Servers			
Niedrig - J	Hoch 1 Mir	nute	
Senden			
Nachrichten größer als	60		KB aufteilen
Zustellung			
🔲 Kopie aller Nachrichten	auf dem Serv	er belasse	n
🔽 Vom Server nach	5	🗧 Tagi	en) entfernen
📕 Nach dem Löschen v	/om Server en	tfernen	
	APE	rechen	Obernehmer
			- Demeniner

Jetzt schließen sie bitte das Menü mit "OK", und schließen das Menü für die Internetkonten. Die Umstellung sollte vollzogen sein. Now you can close the task. The convert finished.





MS Outlook 2003

Bitte wählen Sie oben im Menü unter Extras "E-Mail-Konten" aus. Select the task "Email Accounts" overr the Menu bar Extra.

Posteingang - Microsoft Outlook				
<u>Datei B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht We <u>c</u> hseln zu	E <u>x</u> ti	ras Akt <u>i</u> onen <u>?</u>		
🗄 🔂 <u>N</u> eu 🕞 📑 🔀 🙈 Antwo <u>r</u> ten 🙈 A		Senden/Empf <u>a</u> ngen	•	npf <u>a</u> ngen 👻
E-Mail		Suchen	•	i
Favoritenordner	1	Adressb <u>u</u> ch Strg+Umschalt+B		alt 🗸 🔺
🔄 Posteingang	<u> </u>	Regeln und Benachrichtigungen		
Ungelesene Nachrichten Tur Nachwarfolgung	۵	Ordner "Gelöschte Objekte" <u>l</u> eeren		20.00
Gesendete Objekte		E- <u>M</u> ail-Konten)8:29 🕅
🗟 Posteingang		An <u>p</u> assen		
Alle E-Mail-Ordner		Optionen		
🖃 🧐 Persönliche Ordner		*		
 Entwürfe Gelöschte Objekte Gesendete Objekte Junk-E-Mail Postausgang Posteingang Suchordner 				

Bitte wählen Sie "Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten" aus. Und klicken dann auf weiter.

Please select the task "Show given Accounts"

E-Mail-Konten	
	Mit diesem Assistenten können Sie die von Outlook verwendeten E-Mail-Konten und Verzeichnisse ändern.
	E-Mail
	🔘 Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen
	Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten
	Verzeichnis
	Ein neues Verzeichnis oder Adressbuch hinzufügen
	Vorhandene Verzeichnisse oder Adressbücher anzeigen oder bearbeiten
	< Zurück Weiter > Schließen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 7 / 26





Wählen Sie bitte das zu bearbeitende Imap bzw. POP Konto aus und klicken danach auf ändern. Select the properties of your Email Account

Name	Тур	Ändern
tina.musterfrau@studium.uni-ha	IMAP/SMTP (Standard)	Hinzufügen
		Entfernen
		Als Standard festi.
		Nach oben
		Nach unten
eue Nachrichten übermitteln an: Persönliche Ordner	Neue Outlook-Datenda	atei

Als nächstes klicken Sie bitte auf "Weitere Einstellungen". Now click on "more allocations(Weitere Einstellungen)"

E-Mail-Konten				×
Internet-E-M Alle Einstell	ail-Einstellungen (IMAP) ungen auf dieser Seite sind n	ötig, damit Ihr Konto richtig fun	ktioniert.	芯
Benutzerinfor	mationen	Serverinformationen		
Ihr Name:	Tina Musterfrau	Posteingangsserver (IMAP):	public.uni-hamburg.de	
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@studium.i	Postausgangsserver (SMTP):	public.uni-hamburg.de	
Anmeldeinforr	mationen			
Benutzername:	rzhz008			
Kennwort:	******			
	Kennwort speichern			
Anmeldung du Kennwortaut	urch gesicherte hentifizierung (SPA)	<u>w</u>	/eitere Einstellungen	
		< Zurück	Weiter > Abb	orechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 8/26





Nach der Auswahl "Erweitert", sehen sie ihre alten Einstellungen. Please change to the tab advanced settings

IMAP:
Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP): 25
Server erfordert eine verschlusselte Verbindung (SSL)
Kurz
Ordner
]
1
OK Abbrechen

р	C)1	D	•
L	U	/ 1		٠

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (POP3): 110 Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP): 25
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz 🕞 Lang 1 Minute
Übermittlung
☑ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
Vom Server nach 10 🚔 Tagen entfernen
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt
OK Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 9 / 26





Nun ändern sie bitte ihre alten Einstellungen indem sie in beiden Kästchen, "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)", das Häkchen setzen, dadurch sollte sich die Portnummer des Posteingangsservers ändern.

Here clicked on the marked choice box(This Server need encryped connection). Now he port number is changing.

IMAP:
Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP): 25
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz –
Ordner
Stammordnerpfad:
OK Abbrechen

POP:



Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg $10 \; / \; 26$





Jetzt noch einmal auf weiter klicken.

Click on OK(next)

Alle Einstell	ungen auf dieser Seite sind n	ötig, damit Ihr Konto richtig fun	ktioniert.	1
enutzerinfor	mationen	Serverinformationen		
hr Name:	Tina Musterfrau	Posteingangsserver (IMAP):	public.uni-hamburg.de	
-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@studium.i	Postausgangsserver (SMTP):	public.uni-hamburg.de	
Anmeldeinforr	nationen			
enutzername:	rzhz008			
ennwort:	******			
	Kennwort speichern			
Anmeldung du Kennwortauti	urch gesicherte nentifizierung (SPA)		/eitere Einstellungen	

Und im letzten Fenster auf "Fertig stellen" klicken, danach sind die Änderungen wirksam. ^{Click on OK}

me	Тур	Ändern
a.musterfrau@studium.uni-ha	IMAP/SMTP (Standard)	Hinzufügen
		Entfernen
		Als Standard festl.
		Nach oben
		Nach unten
e Nachrichten übermitteln an:		
e Nachrichten übermitteln an:		Nach unt

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg $11 \ / \ 26$







MS-Outlook 2007

Bitte wählen Sie oben im Menü unter Extras "Kontoeinstellungen" aus. Select the task "Account Settings" unter the Menu bar Extra.



Bitte wählen Sie das zu bearbeitende Konto (Imap oder Pop) aus und klicken dann auf ändern. Now select the probperties from your account and ckick on change.

Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-List	en Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
Neu 🛠 Reparieren 懂 Ändern 🤡	Als Standard festlege	n 🗙 Entfernen 🔹 🖣	ŀ

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 12 / 26







Als nächstes klicken Sie bitte auf "Weitere Einstellungen". Now clicked on "more allocations(Weitere Einstellungen)

geben 1 <mark>, inde</mark> m
geben 1, indem
i, incicin

Nach der Auswahl "Erweitert", sehen sie ihre alten Einstellungen. Now you can see this.

In the local sector of the sec						
Aligemein Ordner Postausgangsserver verbind					Erweitert	
Serverans	chlussnur	nmern —				
Posteing	angsserv	er (IMAP):	143	Standard ve	erwenden	
V <u>e</u> rv vers	venden Sie chlüsselte	e den folgen en Verbindun	iden igstyp:	Keiner	n	
Postaus	Postausgangsserver (SMTP): 25		Keiner	1		
Verv vers	venden Sie chlüsselte	e den folgen en Verbindun	iden igstyp:	TLS Autom	natisch	
Servertime	eout					
Kurz	J	Lang	g 1 Minute			
Ordner —						
Stammo	rdnernfad	· [
Stammo	ancipido					

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 13 / 26





POP:

Allgemein	Postausgangsserver	Verbindun	g Erweitert
Serverans	schlussnummern ——		
Posteing	gangsser <u>v</u> er (POP3):	110	S <u>t</u> andard verwenden
	Ge <u>r</u> ver erfordert eine v	erschlüsselte	Verbindung (SSL)
Postaus	gangsserver (S <u>M</u> TP):	25	
Ver <u>v</u> vers	venden Sie den folgeno schlüsselten Verbindung	den gstyp:	Keinen
Übermittlu <u>K</u> opie V	ang e aller Nachrichten auf /om Server <u>n</u> ach 10 ntfernen, wenn aus "(dem Server Tag Gelöschte Ob	belassen ien entfernen jekte [®] entfernt

Durch einen Mausklick in das Feld, rechts neben "Verwenden sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp", können sie SSL als Verschlüsselungstyp für den **Posteingangsserver** auswählen. Bitte ändern sie nicht die Einstellungen für den Postausgangsserver. Over the pulldown menu you have to change to SSL. The IMAP port is now change to 993.

llaemein	Ordner	Postausoa	nasserver	Verbindung	Erweitert
erverans	chlussour	mmern			
Posteino	angsserv	er (IMAP):	993	Standard ve	erwenden
V <u>e</u> rv vers	venden Si chlüsselte	e den folger en Verbindur	nden ngstyp:	SSL	
Postaus	gangsser	ver (SMTP):	25		
Verv vers	venden Si chlüsselte	e den folgen en Verbindur	nden ngstyp:	TLS	
ervertim	eout —				
Kurz "	J	Lan	g 1 Minute		
Ordner -					
Stammo	rdnerofac	ı. [
Staming	unerprac	•			

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 14 / 26

X

•

Abbrechen





ernet-E-I	Mail-Einstellungen
llgemein	Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serverans	schlussnummern
Posteing	gangsserver (POP3): 995 Standard verwenden
V S	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postaus	gangsserver (SMTP): 25
Ver <u>v</u> vers	venden Sie den folgenden Ichlüsselten Verbindungstyp:
Servertime	eout
Kurz	Lang 1 Minute
Übermittlu	ing
Kopie	e aller Nachrichten auf dem Server belassen
V	om Server nach 10 🚔 Tagen entfernen
E	ntfernen, wenn aus "Gelöschte Obiekte" entfernt

Nun nur noch auf "weiter" klicken. Bitte achten sie darauf, dass sie kein Häkchen vor "Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich" gesetzt haben. Click on OK(next)

OK

Alle Einstellungen auf die	eser Seite sind nötig, damit Ihr Konto r	ichtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:	Tina Musterfrau	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E- <u>M</u> ail-Adresse:	tina.musterfrau@studium.uni-	Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Ko <u>n</u> totyp:	IMAP 👻	Kontoeinstellungen testen
Post <u>e</u> ingangsserver:	public.uni-hamburg.de	
Postausgangsserver (SMTP):	public.uni-hamburg.de	
Anmeldeinformationen		
<u>B</u> enutzername:	rzhz008	
Kennwort:	****	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	Kennwort speiche <u>r</u> n sicherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 15 / 26







Und als letztes müssen sie nur noch "Fertig stellen" auswählen um die Änderungen abzuschließen. ^{Click on OK}

E-Mail-Konto ändern		
	Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.	
	< <u>Z</u> urück Fertig stellen	





Thunderbird 2.x

Bitte wählen sie im Menü unter Extras den Punkt "Konten…" aus. Select the task Accounts over the menu bar Extras



Anschließend wählen sie, unter dem Punkt "Verschlüsselte Verbindung verwenden", SSL aus und klicken auf OK.

Now click on server settings, and select the Button SSL near "use encyrpted connections"

Tinas Postfach	Contrast Firstellum cont
Server-Einstellungen	Server-Einstellungen
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Offline & Speicherplatz Junk-Filter Empfangsbestätigungen S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Speicherplatz Junk-Filter Postausgang-Server (SMTP)	Server-Typ: IMAP Server: public.uni-hamburg.de Port: 993 Standard: 993 Benutzername: rzhz008
Konto <u>h</u> inzufügen	
Als Standard festlegen	
10.000	

IMAP:

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 17 / 26





POP:

Tinas Postfach	Server-Einstellungen
 Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Speicherplatz Junk-Filter Empfangsbestätigungen S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Speicherplatz Junk-Filter Postausgang-Server (SMTP) 	Server-Typ: POP Server: public.uni-hamburg.de Port: 995 Standard: 995 Benutzername: rzkz008 Sicherheit und Authentifizierung Verschlüsselte Verbindung verwenden: Nie TLS, wenn möglich TLS SSL Sichere Authentifizierung verwenden Server-Einstellungen Ø Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen Ø Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen Ø Neue Nachrichten automatisch herunterladen Nur die Kopfzeilen herunterladen Nachrichten auf dem Server belassen Lösche Nachrichten vom Server nach 7 Tagen Nachrichten vom Server löschen, wenn sie vom Posteingang gelöscht werden Erweitert
Konto <u>h</u> inzufügen	Lokales Verzeichnis:
Als Standard <u>f</u> estlegen	
Konto entfernen	
	OK Abbrechen







Thunderbird 3.x

Bitte wählen sie im Menü unter Extras den Punkt "Konten-Einstellungen" aus. *Select the task Accounts Settings over the menu bar Extras*

Stina.musterfrau@uni-hamburg.de -	Mozilla Th	underbird	I		
Datei Bearbeiten Ansicht Navigati	on <u>N</u> achr	richt E <u>x</u> tr	ras <u>H</u> ilfe		
🖄 Abrufen 🔹 📝 Verfassen 📗 A	Adressbuch	9	Adressbuch Strg+Umschalt+B	P. In allen Konten suchen	
🕞 🔤 tina.musterfrau@uni-hamburg.d	le		Aktivitäten		•
Gruppierte Ordner • •	тыш	nd	<u>F</u> ilter	torfrau@uni_hamburg.do	<u>^</u>
Posteingang Entwürfe Gerendet	ma		Filter auf <u>O</u> rdner anwenden Fil <u>t</u> er auf Nachricht anwenden	sternau@uni-hamburg.ue	
▷ @ Papierkorb	E-Ma	il	Junk-Filter auf Ordner anwenden		
Postausgang		Nac	Junk in diesem Ordner löschen		
≥ 🔤 tina.musterfri-hamburg.de	100		I <u>m</u> portieren		
	-/	Neu	Fe <u>h</u> lerkonsole		
			Konten-Einstellungen		
		_	<u>Enstendingen</u>]	
	Kont	en			=
	-164				
	тор:	Konten	-Einstellungen bearbeiten		
		Neues I	Konto erstellen		
	Emural		Funktionen		
	crwe	iterté	runkuonen		
	\bigcirc	Nachric	hten suchen		
	مآله	Filter er	stellen		
	.0.				
1. 12			<u> </u>		▼ .4

Anschließend wählen sie, in dem Feld recht neben Verbindungssicherheit, SSL/TLS aus und klicken auf OK.

Select SSL/TLS in the pull down menu safety connections

2

IMAP:

▲tina.musterfrau@studium.uni-hamb Server-Einstellungen	Server-Einstellungen
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit 4Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Servertyp: IMAP §erver: public.uni-hamburg.de Port: 993 ♥ Standard: 993 Benutzername: rzh2008 Sicherheit und Authentifizierung Verbindungssicherheit: SSL/TLS ▼ Sichere Authentifizierung verwenden Server-Einstellungen Ø Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen Ø Alle 10 ♥ Minuten auf neue Nachrichten prüfen Beim Löschen einer Nachricht: ● In diesen Ordner verschieben: Trash Ø Als gelgscht markieren ● Sofort entfernen ● Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen Erweitert Lokales Verzeichnis: C:\Users\rzhv008\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\4xkt Vergeichnis wählen
Konten-Aktionen +	
	OK Abbrechen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 19 / 26





POP:

Konten-Einstellungen	
▷ tina.musterfrau@studium.uni-hamb dtina.musterfrau@studium.uni-hamb	Server-Einstellungen
 tina.musterfrau@studium.uni-hamb 4tina.musterfrau@studium.uni-hamb Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit 4Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP) 	Server-Einstellungen Servertyp: POP §erver: public.uni-hamburg.de Port: 995 ♥ Standard: 995 Benutzername: rzhz008 Sicherheit und Authentifizierung Verbindungssicherheit: SSL/TLS ● Sichere Authentifizierung verwenden Server-Einstellungen Ø Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen ♥ Alle 10 ♥ Minuten auf neue Nachrichten prüfen Ø Alle 10 ♥ Minuten auf neue Nachrichten prüfen ♥ Nachrichten automatisch herunterlagen Nur die Kgpfzeilen herunterladen ♥ Nachrichten auf dem Server belassen ▼ Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen Ø Nachrichten vom Server löschen, wenn sie vom Posteingang gelöscht werden Erweitert Erweitert
	Lokales Verzeichnis:
	C:\Users\rzhv008\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\4xkl Verzeichnis wählen
Konten-Aktionen •	
	OK Abbrechen







Apple Mail

Bitte wählen sie im Menü unter Mail den Punkt "Einstellungen" aus. *Select Settings.*

Ś	Mail	Ablage Bearl	beiten D	arstellung	Postfach	E-Mail	Format	Fenster Hilfe	2	-
	Übe	er Mail			Eing	gang — Tin	nas Public-	Postfach Imap		
Er	Ein	stellungen dback zu Mail	ж,	S Löschen	St Werbung	Antwor	ten Ana	lle Weiterleiten	Neue E-Mail	Notiz Aufgabe
PO	Die	nste	Þ	Absende	er		Betrei	f		Empfangen
	Mai And Alle	l ausblenden dere ausblenden e einblenden	出出 日第プ							
	Mai	l beenden	жQ	J						
•		RUNGEN Ifgaben	0 -					0		
•	RSS	ople – Hot News	27 ×							
		Aktivität								
+		¢ -								





IMAP:

Bitte klicken sie auf Accounts und dann auf Erweitert und setzen das Häkchen in dem Kästchen vor SSL verwenden.

Now click on Accounts, and than at advanced. Set the choise box "use SSL"

\mathbf{O}			Account	ts			
Allgemein	@ Accounts	RSS RSS	Werbung Schrift & Farbo	Darstellu	ng Verfassen	Signaturen	Regeln
Accounts	i as Public-F AP orsten.siem AP	Post	Account-Informati	onen Po aktivieren chen Empfar matisch kon behalten, u fails mit ihr Ihren Syste Optionen ä INBOX 993 Kennwort	stfach-Verhalte ng berücksichtig nprimieren m sie offline öff en Anhängen madministrator indern: SSL verwen s vom Server ur	n Erweite gen inen zu könn ¢ , bevor Sie iden terstützt	een:
+ -							?

POP:



Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 22 / 26





Apple MS Entourage 2008

Bitte wählen sie im Menü unter Extras den Punkt "Konten…" aus. Select the task "Account Settings" over the Menu bar Extra



Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Konto und wählen dann mit einem Linksklick "Konto öffnen" aus, alternativ können sie auch einen Doppelklick auf Ihr Email-Konto ausführen. Open your Account Settings over the mouse button.







Bitte wählen sie den Radiobutton "Klicken Sie hier, um erweiterte Empfangsoptionen anzuzeigen" aus.

Now click on "show advanced receive options"

C //		Orticat	E	C. Mail Cichardain
Kontoe	instellungen	Optionen	Erweitert	E-Mail-Sicherheit
Kontoname: Mein F	Public-Postfach			
🗹 Konto in Zeitplan	"Alles sender	und empfan	igen" aufneh	men
Persönliche Daten				
Name:	Tina Musterfr	au		
E-Mail-Adresse:	tina.musterfra	au@studium.u	ni-hamburg.d	e
E-Mail empfangen				
Konto-ID:	rzhz008			
IMAP-Server:	public.uni-ha	mburg.de		
Kennwort:	•••••			
	Kennwort Kennwort	im Mac OS-	Schlüsselbun	id speichern
	Klicken Sie hier	, um erweiterte	Empfangsoptio	nen anzuzeigen
E-Mail senden				
SMTP-Server:	public.uni-ha	mburg.de		
	Klicken Sie hier	, um erweiterte	Sendeoptionen	anzuzeigen

IMAP

Nun klicken sie bitte in das kleine Kästchen vor dem Text- Feld "IMAP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)", anschließend sollte dort ein Häkchen gesetzt sein. Nach einem Klick in die linke obere Ecke und einem letzten Klick auf "OK" beenden Sie die Konfiguration.

Now click on IMAP service need save connection SSL

Konto-ID:	rzhz008
IMAP-Server:	public.uni-hamburg.de
Kennwort:	******
	Kennwort im Mac OS-Schlüsselbund speichern
-Mail senden SMTP-Server:	IMAP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Standard-IMAP-Anschluss außer Kraft setzen: 993 Immer sicheres Kennwort verwenden
	Kitcken sie mer, om erweitete senoeoptionen anzozengen

Universität Hamburg RRZ ~ Schlüterstraße 70 ~ 20146 Hamburg 24 / 26







POP

Nun klicken sie bitte in das kleine Kästchen vor dem Text- Feld "POP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)", anschließend sollte dort ein Häkchen gesetzt sein.

Nach einem Klick in die linke obere Ecke und einem letzten Klick auf "OK" beenden Sie die Konfiguration. Now click on POP service need save connection SSL

V Konto in Zeitolar	"Alles senden und empfangen" aufnehmen
Nonto in Zeitpian	Anes senden und emprangen aumenmen
Personiicne Daten	Tina Musterfrau
E-Mail-Adresse:	tina.musterfrau@studium.uni-hamburg.de
E-Mail empfangen	
Konto-ID:	rzhz008
POP-Server:	public.uni-hamburg.de
Kennwort:	••••••
	POP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
E-Mail senden	Standard-POP-Anschluss außer Kraft setzen: 995
SMTP-Server:	Immer sicheres Kennwort verwenden
	Kincken bie nier, um erweiterte bendeuptionien anzuzeigen







Hinweise für die Umstellung von Handy und SMARTPHONES

Notes for mobilephones

Für die Umstellung Ihres Handy brauchen sie folgende Daten:

You need this data for the convert of your mobile device.

Emailversand: *Email transmission data* SMTP Port 25 (kein SSL) public.uni-hamburg.de unter Verwendung von Kennung und Passwort. SMTP port 25 (NO SSL) public.uni-hamburg.de under the conditions from userid and password of your university account.

Emailempfang: *Email receiving data* POP SSL Port 995 public.uni-hamburg.de

oder or

IMAP SSL Port 993 public.uni-hamburg.de

Mit diesen Daten und Ihrer Betriebsanleitung Ihres Handy oder SMARTPHONES sollten Sie in der Lage sein den Empfang umzustellen.

With this data and your manual of your mobile devices should you convert your email reception.