

Handout Gruppenpostfach per IMAP einbinden in Apple Mail

ACHTUNG! Zur Nutzung eines Gruppenpostfachs von Exchange in Apple Mail benötigen Sie mindestens OS X 10.10 oder höher.

Outlook ist das bevorzugte E-Mail-Programm an der Universität Hamburg, auch auf Mac-Rechnern. Wenn Sie in Apple Mail Funktionspostfächer von Exchange nutzen wollen, geht das nur eingeschränkt. Es stehen dann keine gemeinsamen Kontakte, Kalender und Aufgaben zur Verfügung. Auch auf das Online-Archiv des Gruppenpostfachs können Sie nicht zugreifen. Alternativ nutzen Sie bitte OWA im Browser.

Ein Funktionspostfach binden Sie in Apple Mail als IMAP-Postfach ein. Sie benötigen dafür die spezifische TKE-Kennung des einzubindenden Gruppenpostfachs, die Sie bei der ServiceLine des RRZ über ein Ticket erfragen müssen.

ACHTUNG: Angaben in spitzen Klammern (z. B. <E-Mail-Adresse des Funktionspostfachs>) ersetzen Sie bitte durch Ihre speziellen Angaben, also hier z. B. exchangeprogram.rrz@uni-hamburg.de.)


• Bitte klicken Sie auf "Mail", um das Programm zu öffnen.




• Ist das Programm gestartet, klicken Sie bitte im Menü auf "Mail" und dann auf "Einstellungen".




• Im neuen Fenster klicken Sie bitte auf "Accounts" oder "Konten" und dann auf das "+" (Plus-Zeichen)




• Im neuen Fenster klicken Sie bitte auf "Anderer Mail-Account" und dann auf "Fortfahren".




• Im neuen Fenster geben Sie bitte im Feld "Name" und "E-Mail-Adresse" die E-Mail-Adresse des Funktionspostfachs ein und im Feld "Passwort" geben Sie einen beliebigen kurzen Text ein, damit Sie danach auf "Anmelden" klicken können.




- Geben Sie bitte im darauffolgenden Fenster die nötigen Informationen ein, sofern nicht schon ausgefüllt. Im Feld "E-Mail-Adresse" geben Sie bitte die E-Mail-Adresse des Funktionspostfachs ein.
- Das Feld "Benutzername" ist jetzt besonders! Bitte erfragen Sie im Vorfeld bei der Serviceline die Kennung des Funktionspostfachs Sie tragen dann bitte Ihre Benutzerkennung@uni-hamburg\Kennung-Funktionspostfach@uni-hamburg.de ein (Beispiel: BAQ0007@uni-hamburg.de\tke test@uni-hamburg.de).
- Im Feld "Passwort" tragen Sie bitte das Passwort für Ihre Benutzerkennung ein und im Feld "Accounttyp" wählen Sie bitte **IMAP** aus.
- Im Feld "Server für eintreffende E-Mails" und "Server für ausgehende E-Mails" tragen Sie bitte jeweils **exchange.uni-hamburg.de** ein und klicken dann auf "Anmelden".



• Das Fenster wird erneut gezeigt, dass das Konto nicht überprüft werden konnte. Sie klicken dann trotzdem auf "Weiter".



• Sie klicken bitte auf "Fertig".



- Zurück in der Kontenansicht klicken Sie bitte links auf das neu eingerichtete Konto und dann auf "Servereinstellungen".
- Entfernen Sie bitte oben und unten den Haken bei "Verbindungseinstellungen automatisch verwalten".
- Im oberen Bereich "E-Mail-Eingangsserver (IMAP)" ändern Sie den Port auf **993** und setzen das Häkchen bei "TLS/SSL verwenden", die Authentifizierung auf "**Passwort**".
- Im Feld "Benutzername" tragen dann bitte Ihre **Benutzerkennung@uni-hamburg\Kennung-Funktionspostfach@uni-hamburg.de** ein (s. auch Seite 4).
- Im Feld "Passwort" tragen Sie bitte das Passwort für Ihre Benutzerkennung ein.
- Im unteren Bereich "E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)" ändern Sie den Port auf **587** und setzen das Häkchen bei "TLS/SSL verwenden", die Authentifizierung auf "**Passwort**".
- Im Feld "Benutzername" tragen dann bitte Ihre Benutzerkennung@uni-hamburg ein.
- Im Feld "Passwort" tragen Sie bitte das Passwort für Ihre Benutzerkennung ein.
- Dann klicken Sie bitte auf "Sichern", schließen das Konten-Fenster und starten Apple Mail neu. Nach dem Neustart ist das Gruppenpostfach in der Ordnerliste zu finden.

